Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI

Interoperabilità SISTRI
Appendici
WSDL dei servizi di Interoperabilità

Prot. N.: SISTRI-ICD_SIS-001
Versione: 1.24
Data: 12/01/2015

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

STORIA DEL DOCUMENTO

VER.	DATA	DESCRIZIONE
1.0	21/06/2010	Prima Edizione
1.1	20/07/2010	Seconda Edizione
1.2	06/08/2010	Terza Edizione
1.3	14/11/2010	Quarta Edizione
1.4	25/11/2010	Quinta Edizione
1.5	15/12/2010	Sesta Edizione
1.6	30/12/2010	Settima Edizione
1.7	11/02/2011	Ottava Edizione
1.8	15/04/2011	Nona Edizione
1.9	05/05/2011	Decima Edizione
1.10	15/07/2011	Undicesima Edizione
1.11	01/08/2011	Dodicesima Edizione
1.12	27/09/2011	Tredicesima Edizione
1.13	17/11/2011	Quattordicesima Edizione
1.14	07/12/2011	Quindicesima Edizione
1.15	05/03/2012	Sedicesima Edizione
1.16	30/03/2012	Diciassettesima Edizione
1.17	13/06/2012	Diciottesima Edizione
1.18	16/04/2013	Diciannovesima Edizione
1.19		Non emessa
1.20	14/01/2014	Ventesima edizione: • Inserita sezione 2.2.18
1.21	28/03/2014	Ventunesima edizione: • Inserita sezione 2.2.19 • Aggiornato WSDL
1.22	18/06/2014	Ventiduesima edizione: • Inserita sezione 2.2.20
1.23		Non emessa
1.24	12/01/2015	Ventitreesima edizione: • Inserita sezione 2.2.21 con le note di release

INDICE

1 PREMESSA 4

1.1 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 4

2 APPENDICE A - VERSIONE DEI SERVIZI SIS 5

2.1 CONSIDERAZIONI SULLA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE DEL WSDL DEL SIS 5

2.2 WSDL RELEASE NOTES 6

2.2.1 Passaggio dalla v0.1.2-alpha alla v1.0.0 6

2.2.2 Passaggio dalla v1.0.0 alla v1.1.0 9

2.2.3 Passaggio dalla v1.1.0 alla v1.1.4 10

2.2.4 Passaggio dalla v1.1.4 alla v1.2.0 12

2.2.5 Passaggio dalla v1.2.0 alla v1.2.1 13

2.2.6 Passaggio dalla v1.2.1 alla v1.2.2 15

2.2.7 Passaggio dalla v1.2.2 alla v1.2.3 16

2.2.8 Passaggio dalla v1.2.3 alla v1.2.4 16

2.2.9 Passaggio dalla v1.2.4 alla v1.2.5 18

2.2.10 Passaggio dalla v1.2.5 alla v1.2.6 18

2.2.11 Passaggio dalla v1.2.6 alla v2.0.0 19

2.2.12 Passaggio dalla v2.0.0 alla v3.0.0 22

2.2.13 NOTE alla Versione del Documento 1.14 22

2.2.14 NOTE alla Versione del Documento 1.15 23

2.2.15 NOTE alla Versione del Documento 1.16 23

2.2.16 NOTE alla Versione del Documento 1.17 23

2.2.17 NOTE alla Versione del Documento 1.18 24

2.2.18 NOTE alla Versione del Documento 1.20 25

2.2.19 Passaggio dalla v3.0.0 alla v3.1.0 25

2.2.20 NOTE alla Versione del Documento 1.22 25

2.2.21 NOTE alla Versione del Documento 1.24 26

3 APPENDICE B - WSDL DEI SERVIZI SIS 28

1 PREMESSA

Il presente documento viene redatto nell'ambito del progetto SISTRI per consentire a sistemi esterni di interoperare con il sistema centrale. Questo documento contiene i WSDL per l'invocazione delle interfacce.

1.1 ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI

ACRONIMO	DESCRIZIONE
CER	Codice Europeo Rifiuto
FTP	File Transfer Protocol
HW	Hardware
LAN	Local area network
SIS	Servizi Interoperabilità SISTRI
SISTRI	SIStema Tracciamento RIfiuti
SOA	Service Oriented Architecture
SSL	Secure Sockets Layer
TBC	To be continued / confirmed
TBD	To be defined
USB	Universal Serial Bus
WSDL	Web Service Definition Language

2 APPENDICE A - VERSIONE DEI SERVIZI SIS

Il WSDL presente nell'Appendice B di questo documento si riferisce al protocollo dei Servizi di Interoperabilità SISTRI ***v3.0.0***.

Come già dettagliato nel paragrafo 3.3 del documento di Interoperabilità SIS, di cui il presente rappresenta un'appendice, la versione sopra indicata può essere recuperata attraverso la chiamata al metodo di Interoperabilità *String GetVersioneSIS()*.

2.1 CONSIDERAZIONI SULLA METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE DEL WSDL DEL SIS

Agli utenti esperti non sfuggirà che l'istanza di WSDL riportata in Appendice B non sfrutta tutte le potenzialità che questo standard mette a disposizione.

Ad esempio si è scelto di inserire un attributo `schedaSISTRI_base` di tipo `SchedaSISTRI_Base` nell'oggetto `SchedaSISTRI` piuttosto che fare uso del costrutto "*extension*"; analogamente si è preferito inserire, sempre nell'oggetto `SchedaSISTRI_Base`, quattro differenti attributi che in realtà sono in OR Esclusivo fra di loro (rispettivamente: *`schedaSISTRI_produttore`, `schedaSISTRI_trasportatore`, `schedaSISTRI_destinatario`, `schedaSISTRI_prod_trasp_cp`*) piuttosto che far uso del costrutto "*choice*".

La motivazione di tali scelte è da trovarsi nella volontà di rendere tale istanza di WSDL la più semplice possibile cercando di utilizzare costrutti il più vicino possibile alle "*struct*" del linguaggio C; questo al fine di garantire la massima compatibilità con tutti i possibili software di utilità, sia datati che sviluppati per linguaggi meno "evoluti", che permettono la generazione di codice "proxy" (*stub*) a partire da un documento WSDL.

2.2 WSDL RELEASE NOTES

2.2.1 PASSAGGIO DALLA *V0.1.2-ALPHA* ALLA *V1.0.0*

Passaggio dalla *v0.1.2-alpha* **alla** *v1.0.0*	
Oggetto	**Variazioni**
Metodo `GetAutorizzazioniSedePartner()`	Il metodo è stato eliminato. Il metodo non è più necessario perché da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label", non più come oggetti di cui risulti necessario conoscere l'identificativo.
Oggetto `RegistrazioneCronoBase`	Eliminato campo `pesoVeicoliConferiti` Reso `nillable` campo `operazioneImpianto`
Metodi: • `GetElencoCataloghi()` • `GetSediAziendePartner()` • `GetAutorizzazioniSede()` • `GetVeicoli()` • `GetTokens()` • `GetElencoSchedeSISTRI()`	Per gli oggetti di tipo "array" ritornati dai metodi elencati, oggetti per i quali era già stata settata la proprietà `nillable="true"`, è stata settata anche, per coerenza, la proprietà `minOccurs="0".`
Oggetti : • `Linea` • `Stabilimento`	Eliminati dalle Anagrafiche. Da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label" ed i registri cronologici verranno recuperati a partire dalle sedi. Tali modifiche rendono superfluo l'utilizzo delle anagrafiche `Stabilimento` e `Linea`.
Oggetto Utente	Eliminato campo `idSISStabilimento.`
Oggetto `Veicolo`	Reso `nillable` campo codiciCerIIILivello
Oggetto `Sede_summary`	Aggiunti campi `sottocategorie` e `codiceCatastale` (valorizzato con il "codice Belfiore")
Oggetto `Sede`	Aggiunti campi `sottocategorie` e `codiceCatastale` (valorizzato con il "codice Belfiore")
Oggetto `Sede`	Eliminato campo `stabilimenti`. Il campo `stabilimenti` non è più necessario poichè da questa versione in poi nelle schede le autorizzazioni verranno trattate solo come "label" ed i registri cronologici verranno recuperati a partire dalle sedi. Tali modifiche rendono superfluo l'utilizzo delle anagrafiche `Stabilimento` e `Linea`.

Oggetto `Azienda`	Aggiunto il campo `sedeLegale`. Da questa versione in poi il `campo sediSummary` di un'azienda non conterrà più elementi con `tipoSede` "LEGALE" a meno che non si tratti di un'azienda riferita ad un Trasportatore. I dati relativi alla sede legale saranno invece presenti nel nuovo campo aggiunto e saranno gli stessi prima contenuti in `sediSummary` fatta eccezione per il campo `idSIS` che non risulta più necessario, poiché, fatto salvo il caso di aziende riferite a Trasportatori, non ci sono ulteriori informazioni da recuperare associate ad una sede legale.
Metodi: • `GetElencoMovimentazioni()` • `GetElencoRegistrazioniCrono()`	Aggiunto in Input il campo `startItemPosition`.
Metodo `GetElencoMovimentazioni()`	Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo `ElencoMovimentazioni`.
Metodo `GetElencoRegistrazioniCrono()`	Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo `ElencoRegistrazioniCrono`.
Oggetto `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Eliminato campo `idSISSede_trasportatore`.
Oggetto `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Rinominato campo `gruppoImballaggio` in `altroTipoImballaggio`.
Oggetti : • `SchedaSISTRI_Produttore` • `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Rinominati i campi: • `idSISAutorizzazione` in `autorizzazione` • `quantitaEffettiva` in `quantita`
Oggetti : • `SchedaSISTRI_Produttore` • `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Aggiunto il campo `caratteristichePericolo`.
Oggetto `SchedaSISTRI_Base`	Eliminato il campo `caratteristichePericolo`.
Oggetto `SchedaSISTRI_Base`	Aggiunto il campo `idSISSede_unitaLocale`.
Oggetto `SchedaSISTRI_Destinatario`	Eliminati i campi: • `idSISLinea` • `flagPercolatoInSito` • `prolerProdotto` • `pciRifiutiPericolosi`

Oggetto SchedaSISTRI	Eliminati i campi: • Giacenza_31_12 • QtaBiogasProdSem • QtaBiogasRecSem • QtaPercolatoProd • CapacitaResidua_30_06 • CapacitaResidua_31_12 • MessaRiserva_31_12 • PotenzialitaImpianto • QuantitaReimpiegoSemestrale
Oggetti : • SchedaSISTRI • SchedaSISTRI_summary	Eliminati i campi: • dataScheda • idSISSede_unitaLocale
Oggetti : • SchedaSISTRI • SchedaSISTRI_summary	Aggiunti i campi: • dataCreazione • dataFirma • dataModifica • idSISSede_FirmatarioScheda
Oggetti : • RegistrazioneCrono • RegistrazioneCrono_summary	Rinominati campi: • codiceOperazione in codiceRegistrazione • codiceFiscaleFirmatarioScheda in codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione
Oggetto RegistroCronologico	Eliminati campi: • numeroProtocollo • annoRiferimento • data Creazione • idSISLineaStabilimento
Oggetto RegistroCronologico	Aggiunti campi: • codiceRegistroCronologico • ultimoNumero • dataUltimoNumero • idSISSede • sottocategoria
Metodo GetRegistroCronologico()	Sostituito in input l'oggetto idSISLinea con l'oggetto idSISSede
Metodo GetRegistroCronologico()	Sostituito il tipo dell'output del metodo con il tipo RegistroCronologico[].

Metodi: • `UpdateSchedaSISTRI()` • `UpdateRegistrazioneCronoCarico()` • `UpdateRegistrazioneCronoScarico()`	Aggiunto in Input il campo `versionToUpdate`.
Metodi: • `UpdateSchedaSISTRI()` • `UpdateRegistrazioneCronoCarico()` • `UpdateRegistrazioneCronoScarico()`	Cambiato l'output del metodo: ora i metodi ritornano la nuova versione (quella dopo la modifica da parte del metodo) dell'oggetto che è stato modificato.
Metodo `PutSchedaSISTRI_Produttore()`	Eliminato dall'input del metodo il tipo `RegistrazioneCronoCarico[]`.
Metodi: • `GetDocsScheda()` • `GetDocsRegistrazione ()` • `AssociaRegistrazioneScheda()` • `RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda()` • `GetVersioneScheda()` • `GetVersioneRegistrazione()` • `GetMovimentazioneByIdScheda()`	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo

2.2.2 PASSAGGIO DALLA *v1.0.0* ALLA *v1.1.0*

Passaggio dalla *v1.0.0* **alla** *v1.1.0*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetto `RegistrazioneCronoBase`	Eliminati campi: • `pesoVerificatoADestino` • `flagConferitoDaPrivato`
Oggetto `RegistrazioneCrono`	Aggiunti campi: • `pesoVerificatoADestino` • `flagConferitoDaPrivato`
Metodi: • `UploadAllegatoScheda()` • `GetSchedaPerFirma()` • `GetRegistrazionePerFirma()` • `FirmaScheda()` • `FirmaRegistrazione()`	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo per implementare la Firma da Gestionale

Metodi: • `PutSchedaSISTRI_Produttore()` • `PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario()` • `PutRegistrazioneCronoCarico()` • `PutRegistrazioneCronoSCarico()`	Aggiunto in Input il campo `UUID_Transazione` per permettere il check della transazione. *Tale funzionalità non è ancora implementata nel codice.*
Metodi: • `DeleteAllegatoScheda()` • `GetSchedaPerAnnullamento()` • `GetRegistrazionePerAnnullamento()` • `AnnullaScheda()` • `AnnullaRegistrazione()` • `GetPdfMovimentazione()` • `checkTransazioneScheda()` • `checkTransazioneRegistrazione()`	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo *ma non ancora implementati nel codice*

2.2.3 PASSAGGIO DALLA *v1.1.0* ALLA *v1.1.4*

Passaggio dalla *v1.1.0* alla *v1.1.1*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetti : • `SchedaSISTRI_Produttore` • `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Aggiunto il campo `listaAllegati`.
Oggetti : • `SchedaSISTRI_Produttore` • `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Rinominato il campo `certificatoId` in `numeroCertificato`.
Metodo `UploadAllegatoScheda()`	Aggiunti in input i seguenti campi: • `nomeFile` • `numeroCertificato` • `dataCertificato` • `laboratorio`

Passaggio dalla *v1.1.1* alla *v1.1.2*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetti : • `SchedaSISTRI` • `SchedaSISTRI_summary`	Eliminato il campo `codiceFiscalePersonaDaContattare`.

Oggetto `SchedaSISTRI_Base`	Eliminati i campi: • `flagIntermediario` • `flagConsorzio` Aggiunti i campi: • `nomePersonaDaContattare` • `cognomePersonaDaContattare` • `telefonoPersonaDaContattare` • `emailPersonaDaContattare` Rinominato il campo `idSISSede_intermediario` in `idSISSedi_intermediari` e cambiata la sua molteplicità da [0..1] a [0..*]

Passaggio dalla *v1.1.2* alla *v1.1.3*

Oggetto	Variazioni
Oggetti : • `Sede` • `SedeLegale` • `Sede_summary`	Aggiunto il campo `nazione` per la gestione di "terzi" esteri.
Metodo `InsertSedePartner()`	Aggiunto per la gestione di "terzi" non iscritti al SISTRI (caso "Schede conto terzi").
Metodi: • `RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche()` • `RecuperaIdSISMovimentazione()` • `PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA()`	Aggiunti per permettere la richiesta/compilazione tramite Interoperabilità di Movimentazioni "in bianco".
Oggetto `Movimentazione`	Cambiata la molteplicità del campo `idSISSchedeAssociate` da [1..*] a [0..*] per tenere conto del caso di Movimentazioni "in bianco".
Oggetto `SchedaSISTRI_Produttore`	Cambiata la molteplicità del campo `idSISSede_trasportatore` da [1..1] a [0..1] per la gestione del caso "Intermodale".
Aggiunto l'oggetto `Tratta_Base`	Creato per la gestione del caso "Intermodale".
Oggetto `Movimentazione`	Aggiunto il campo `tratteTrasporto` per la gestione del caso "Intermodale".
Metodo `PutSchedaSISTRI_Produttore()`	Aggiunto in input il campo `tratteTrasporto`.

Oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore	Resi opzionali i campi: • targaAutomezzo • conducente Aggiunti i campi: • progressivoTratta • idSISSede_origineTratta • idSISSede_destinazioneTratta • responsabileCarico • responsabileScarico • identificativoCarro • numeroTracce • identificativoNave • comandanteNave • tipoTrasporto
Oggetti : • RegistrazioneCrono • RegistrazioneCrono_summary	Eliminato il campo: • idSISRegistrazioniCronoAssociate Aggiunto il campo: • registrazioniCronoAssociate

Passaggio dalla *v1.1.3* **alla** *v1.1.4*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore	Aggiunti i campi: • percorso
Oggetto RegistrazioneCronoBase	Agiunti i campi: • idSISSede_consegnatoA

2.2.4 PASSAGGIO DALLA *v1.1.4* ALLA *v1.2.0*

Passaggio dalla *v1.1.4* **alla** *v1.2.0*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetti : • DatiDelegante • ParametriAggiuntivi • CategoriaIscrizione • Stabilimento	Creati per la gestione delle Associazioni di Categoria.

Metodo `RecuperaCategorieIscrizione()`	Aggiunto per la gestione delle Associazioni di Categoria.
In tutti i metodi, eccetto i seguenti: • `GetVersioneSIS()` • `GetElencoCataloghi()` • `GetVersioneCatalogo()` • `GetCatalogo()`	Aggiunto fra i parametri di input l'oggetto *opzionale* `ParametriAggiuntivi` per la gestione delle Associazioni di Categoria.

2.2.5 PASSAGGIO DALLA *v1.2.0* ALLA *v1.2.1*

Passaggio dalla *v1.2.0* **alla** *v1.2.1*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetto `FiltroMovimentazioni`	Sono stati cambiati i valori ammissibili per il campo `movimentazioniDaMostrare`. Si rimanda al paragrafo 3.7.1.1 del documento delle Interfacce per una descrizione dei nuovi valori ammissibili.
Oggetto `FiltroMovimentazioni`	Rinominati i campi: • `dataMovimentazioneInizio` • `dataMovimentazioneFine` rispettivamente in: • `dataEoraMovimentazioneInizio` • `dataEoraMovimentazioneFine`
Oggetto `FiltroRegistrazioni`	Rinominati i campi: • `dataRegistrazioneInizio` • `dataRegistrazioneFine` rispettivamente in: • `dataEoraRegistrazioneInizio` • `dataEoraRegistrazioneFine`
Metodi: • `GetVersioneMovimentazione()` • `GetElencoSchedeSISTRI_zipped()` • `GetElencoRegistrazioniCrono_zipped()` • `UploadPercorsoFerroviario()` • `CheckStatoProcessamentoPercorso()` • `GetStoricoSede()` • `GetSchedaFirmataPerUpdate()` • `UpdateSchedaFirmata()`	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.
Oggetto `Utente`	Eliminato il campo `idSISStabilimento`. Aggiunto il campo `identityAssociata`.

Metodo `PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario()`	Aggiunto in input il campo `progressivoTratta` per permettere di indicare la tratta per la quale si sta compilando la scheda Trasportatore nel caso Intermodale in cui il Trasportatote sia coinvolto in più tratte.
Metodi: • GetVersioneAnagraficaAzienda() • GetVersioneAnagrafica()	Cambiato il tipo restituito dai metodi da *String* a *LongNumber*
Oggetti: • Movimentazione • SchedaSISTRI • RegistrazioneCrono	Reso *not nillable* il campo `versione`.
Oggetto Token	Eliminato il campo `location`.
Oggetto Sede	Eliminato il campo `flagStatoAttivo`.
Oggetto SedeLegale	Aggiunto il campo `idSIS`.
Oggetti: • Sede • SedeLegale • Sede_summary	Aggiunto il campo `siglaNazione`.
Oggetto Stabilimento	Rinominato l'oggetto in `UnitaOperativa`. Rinominato il campo `nomeStabilimento` in `nomeUnitaOperativa` e reso *nillable*.
Oggetto CategoriaIscrizione	Rinominato il campo `stabilimento` in `unitaOperativa`.
Oggetto RegistroCronologico	Aggiunto il campo `nomeUnitaOperativa`.
Oggetto Tratta_Base	Aggiunto il campo: • `versioneSede_trasportatore`
Oggetti : • SchedaSISTRI • SchedaSISTRI_summary	Aggiunti i campi: • `versioneSede_legale` • `versioneSede_FirmatarioScheda`
Oggetto SchedaSISTRI_Base	Aggiunti i campi: • `versioneSede_consorzio` • `versioneSede_unitaLocale` • `versioniSedi_intermediari`
Oggetto SchedaSISTRI_Produttore	Aggiunti i campi: • `versioneSede_trasportatore` • `versioneSede_destinatario`

Oggetto SchedaSISTRI_Trasportatore	Aggiunti i campi: • `versioneSede_origineTratta` • `versioneSede_destinazioneTratta`
Oggetto SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP	Aggiunto il campo: • `versioneSede_destinatario`
Oggetto RegistrazioneCrono_Base	Aggiunti i campi: • `versioneSede_impiantoOrigine` • `versioneSede_impiantoDestinazione` • `versioneSede_consegnatoA`

2.2.6 PASSAGGIO DALLA V1.2.1 ALLA V1.2.2

Passaggio dalla *v1.2.1* alla *v1.2.2*	
Oggetto	**Variazioni**
Metodi: • `InsertSedePartner()` • `UpdateSchedaSISTRI()`	****DEPRECATI** *- tali metodi saranno eliminati in uno dei prossimi rilasci!*
Metodi: • `GetSchedaFirmataPerUpdate()` • `UpdateSchedaFirmata(`	IMPLEMENTATI
Metodi: • `InserisciSedeEdAziendaNonIscritte()` • `AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda()` • `RecuperaVersioniAziendaESedi()` • `ModificaSchedaSISTRI()` • `RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica()` • `ModificaRegistrazioneFirmata()`	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.
Oggetti : • `DatiAziendaNonIscritta` • `DatiSedeNonIscritta` • `DatiSedeLegaleNonIscritta` • `VersioniAziendaESedi` • `IdSISeVersione`	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo .
Oggetto `StoricoAzienda`	Eliminato il campo `StoricoSedeLegale`

Metodo: • `GetStoricoSede()` Oggetti : • `StoricoSede` • `StoricoAzienda`	Rinominato in: • `RecuperaSedeScheda()` Rinominati in : • `SedeScheda` • `AziendaScheda`
Oggetto RegistroCronologico	Eliminati i campi: • ultimoNumero • dataUltimoNumero
Oggetti : • SchedaSISTRI_Produttore • SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP	Aggiunti i campi *opzionali:* • `descrizioneAltroStatoFisico` • `posizione Rifiuto`
Oggetto SchedaSISTRI_Base	Aggiunto il campo *opzionale* `dataOraConclusioneProcesso`
Oggetto RegistrazioneCrono_Base	Aggiunto il campo *opzionale* `posizioneRifiuto`

2.2.7 PASSAGGIO DALLA *v1.2.2* ALLA *v1.2.3*

Passaggio dalla *v1.2.2* alla *v1.2.3*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetto `SchedaSISTRI_Trasportatore`	Cambiata la molteplicità del campo `identificativoCarro` da [0..1] a [0..n].
Metodo `RecuperaDatiPercorsoFerroviario()`	Aggiunto a partire da questa versione del Protocollo.

2.2.8 PASSAGGIO DALLA *v1.2.3* ALLA *v1.2.4*

Passaggio dalla *v1.2.3* alla *v1.2.4*	
Oggetto	**Variazioni**
Metodi: • `checkTransazioneScheda()` • `checkTransazioneRegistrazione()` • `RecuperaSedeScheda()`	IMPLEMENTATI
Oggetto `RifiutoFuoriUnitaLocale`	Aggiunto il campo opzionale `motivazioneFuoriUnitaLocale`
Oggetto `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Reso *nillable* il campo `targaAutomezzo`

Oggetto `SchedaSISTRI_Trasportatore`	Eliminato il campo opzionale `numeroTracce`
Oggetto `SchedaSISTRI_Produttore`	Aggiunti i campi *opzionali:* • `codRec_1013_Produttore` • `numeroNotifica_Produttore` • `numeroSerieSpedizione_Produttore`
Oggetto `SchedaSISTRI_Base`	Aggiunti i campi *opzionali:* • `causaleCreazione` • `causaleModifica`
Oggetto `SchedaSISTRI`	Aggiunto il campo opzionale `causaleAnnullamento`
Oggetto `RegistrazioneCrono_Base`	Aggiunti i campi *opzionali:* • `causaleCreazione` • `causaleModifica`
Oggetto `RegistrazioneCrono`	Aggiunto il campo opzionale `causaleAnnullamento`
Oggetto `Movimentazione`	Aggiunti i campi *opzionali:* • `dataOraFineMovimentazione` • `causaleFineMovimentazione` • `identificativoMovimentazioneAssociata`
Metodi: • `RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale()` • `AnnullaSchedaConCausale()` • `RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale()` • `AnnullaRegistrazioneConCausale()` • `RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA()`	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.
Metodi: • `GetSchedaPerFirma ()` • `GetRegistrazionePerFirma ()` • `FirmaScheda ()` • `FirmaRegistrazione ()` • `GetSchedaPerAnnullamento ()` • `GetRegistrazionePerAnnullamento` • `AnnullaScheda` • `AnnullaRegistrazione` • `GetSchedaFirmataPerUpdate` • `UpdateSchedaFirmata`	Aggiunto il parametro opzionale `identificativoUtenteGestionale`.

• RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica • ModificaRegistrazioneFirmata	

2.2.9 PASSAGGIO DALLA *v1.2.4* ALLA *v1.2.5*

Passaggio dalla *v1.2.4* **alla** *v1.2.5*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetto SchedaSISTRI_Destinatario	Aggiunto il campo opzionale lottoAbbancamento
Oggetto Sede_summary	Aggiunti i campi *opzionali:* • nomeRappresentanteLegale • cognomeRappresentanteLegale • codFiscaleRappresentanteLegale • codicePraticaIscrizione • ragioneSocialeDichiarata

2.2.10 PASSAGGIO DALLA *v1.2.5* ALLA *v1.2.6*

Passaggio dalla *v1.2.5* **alla** *v1.2.6*	
Oggetto	**Variazioni**
Metodi: • RecuperaVersioniAziendaESedi() • DeleteAllegatoScheda()	IMPLEMENTATI
Metodi: • RecuperaSedePartner() • RecuperaElencoIdMovimentazioni() • RecuperaElencoIdRegistrazioni() • RecuperaRegistriAssociati()	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.

2.2.11 PASSAGGIO DALLA *v1.2.6* ALLA *v2.0.0*

Passaggio dalla *v1.2.6* **alla** *v2.0.0*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetto `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Aggiunti i campi *opzionali:* • `codRec_1013` • `percorso` Campi specificati nel registro cronologico e non nella scheda corrispondente nella descrizione riportata nell'Allegato III e Del DM del 18 Febbraio del 2011.
Oggetti: • `SchedaSISTRI_Trasportatore` • `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Eliminato il campo `dataFinePianificata` perché non richiesto dalla normativa.
Oggetti: • `SchedaSISTRI_Trasportatore` • `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP` • `SchedaSISTRI_Destinatario`	Aggiunto il campo *opzionale* `numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali` Campo specificato nell'Allegato III e mancante negli oggetti.
Oggetto `SchedaSISTRI_Trasportatore`	Aggiunto il campo *opzionale:* • `numeroIscrizioneAlboTrasportatori` Campi specificati nell'Allegato III e mancanti nell'oggetto.
Oggetti: • `SchedaSISTRI_Produttore` • `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Aggiunto il campo *opzionale* `volume`
Oggetto `RifiutoFuoriUnitaLocale`	Eliminato il campo `motivazioneFuoriUnitaLocale` Campo non più necessario dopo l'introduzione delle causali.
Oggetto `Veicolo`	Eliminato il campo `codiciCerIIILivello` Aggiunto il campo *opzionale* `categorieTrasporto`

Oggetti: • `Azienda` • `AziendaScheda`	Rinominato il campo `numeroIscrizioneAlbo` in `numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali` L'azione si è resa necessaria per la presenza del nuovo campo "numero iscrizione albo trasportatori"
Oggetti: • `Azienda` • `AziendaScheda`	Aggiunto il campo *opzionale* `numeroIscrizioneAlboTrasportatori` Campo specificato nell'Allegato III e mancante negli oggetti.
Oggetto `AziendaScheda`	Eliminato il campo `idSIS` La presenza di tale campo in questo oggetto non risulta compatibile con il meccanismo di gestione delle "grandi aziende"
Oggetto `FiltroRegistrazioni`	Aggiunti i campi *opzionali:* • `quantitaResiduaMaggioreDi` • `quantitaResiduaMinoreDi` • `statoFisico` • `caratteristichePericolo` al fine di rendere il filtro esposto in Interoperabilità più simile a quello disponibile sul Portale
Oggetto `RegistrazioneCrono`	Eliminato il campo `flagConferitoDaPrivato` Il campo in oggetto passa da parametro di Output a parametro di Input/Output
Oggetto `RegistrazioneCrono_Base`	Aggiunto il campo *opzionale* `flagConferitoDaPrivato` Il campo in oggetto passa da parametro di Output a parametro di Input/Output
Oggetti: • `SedeScheda` • `AziendaScheda`	Aggiunto il campo `flagIscrittaSistri` Campo di output aggiunto per specificare se una sede/azienda utilizzata in una scheda risulta essere fra quelle iscritte al Sistri o meno.
Metodi: • `RecuperaCodiciCerVeicolo()` • `RecuperaSedeSummary()` • `RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato()`	Aggiunti a partire da questa versione del Protocollo.

• `UploadEFirmaAllegato()`	
Metodi: • `GetSchedaPerFirma()` • `GetRegistrazionePerFirma()` • `GetSchedaPerAnnullamento()` • `GetRegistrazionePerAnnullamento()` • `GetSchedaFirmataPerUpdate()` • `RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica()` • `RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale()` • `RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale()`	Eliminato il campo `identificativoUtenteGestionale` dai parametri di input
Metodi: • `FirmaScheda()` • `FirmaRegistrazione()` • `AnnullaScheda()` • `AnnullaRegistrazione()` • `UpdateSchedaFirmata()` • `ModificaRegistrazioneFirmata()` • `AnnullaSchedaConCausale()` • `AnnullaRegistrazioneConCausale()`	Reso obbligatorio il campo `identificativoUtenteGestionale`
Metodi dichiarati DEPRECATI nelle precedenti versioni della Documentazione: • `InsertSedePartner()` • `GetElencoRegistrazioniCrono_zipped()` • `UpdateSchedaSISTRI()`	ELIMINATI
Metodi: • `GetSchedaPerAnnullamento()` • `GetRegistrazionePerAnnullamento()` • `AnnullaScheda()` • `AnnullaRegistrazione()`	ELIMINATI Da questa versione è ammesso soltanto un annullamento con la causale corretta.
Metodo:	Cambiato il behaviour del metodo: il metodo ora risulta applicabile a tutte le

• `RecuperaIdSISMovimentazione()`	movimentazioni, non solo alle movimentazioni "Bianche".

2.2.12 PASSAGGIO DALLA *v2.0.0* ALLA *v3.0.0*

Passaggio dalla *v2.0.0* **alla** *v3.0.0*	
Oggetto	**Variazioni**
Oggetti: • `SchedaSISTRI_Produttore` • `SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP`	Reso *opzionale* il campo `quantita` per le semplificazioni lato soggetti Produttori.
Oggetto `RegistrazioneCrono_Base`	Aggiunto il campo *opzionale* `volume` per le semplificazioni lato soggetti Produttori.
Oggetti: • `SchedaSISTRI_Produttore` • `SchedaSISTRI_Trasportatore`	Aggiunto il campo *opzionale* `flagCircuitoMicroRaccolta` per le semplificazioni sulla "micro raccolta".

2.2.13 *NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.14*

NOTE alla Versione del Documento 1.14
Nel passaggio alla versione attuale del documento il WSDL non è cambiato in sé, tuttavia si è deciso di riemettere il documento per dare evidenza di quanto segue: in un'ottica di semplificazione sono state ridotte in numero, parzialmente rinominate e meglio documentate le eccezioni emesse dai metodi di Interoperabilità; inoltre si è provveduto ad effettuare una distinzione fra eccezioni "generiche" (cioè emesse da uno qualsiasi dei metodi di Interoperabilità) ed eccezioni "specializzate" (ossia emesse soltanto da alcuni metodi a fronte di particolari condizioni). Si invita quindi a consultare il paragrafo 3.2 del documento di Specifica delle Interfacce dove sono dettagliati i nuovi codici di errore associati alle eccezioni e la distinzione sopra riportata.

2.2.14 *NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.15*

NOTE alla Versione del Documento 1.15

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7 il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

- Sono state rafforzate le verifiche di sicurezza, in particolare nella gestione delle identity.
- Sono stati rimossi i vincoli sulla movimentabilità dei registri cronologici di impianto: sarà possibile, in particolare, collegare la scheda movimentazione SISTRI di tipo PRD (o GCC) a registrazioni di carico con operazione R13 o D15 presenti su un qualsiasi registro impianto.
- È stata migliorata la documentazione di interoperabilità in base ai feedback ricevuti.

2.2.15 *NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.16*

NOTE alla Versione del Documento 1.16

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

- Gestione della quantità residua per le registrazioni di carico firmate: è stato modificato il comportamento del sistema, nel senso che la quantità residua di una registrazione cronologica di carico firmata non viene modificata da una registrazione di scarico collegata finché quest'ultima resta "in bozza", ma è modificata soltanto a seguito della firma dello scarico. Tale modifica si è resa necessaria per consentire la gestione di registrazioni di scarico "in bozza" alternative, laddove la somma degli scarichi *potenziali* eccederebbe la quantità caricata.
- Rafforzati i controlli su dati utilizzati in contesti non validi; migliorati numerosi messaggi di errore.

2.2.16 *NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.17*

NOTE alla Versione del Documento 1.17

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

- Migliorata la gestione degli errori nel caso di accesso a registri sede non collegati alla categoria delegata.
- Aggiunti altri casi d'uso nella documentazione del SIS.

- Rafforzati i controlli dei dati di input per prevenire o segnalare anticipatamente alcuni degli errori più comuni. Tra gli altri si segnalano:
  - Il parametro identificativoMovimentazioneAssociata del metodo ***RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA*** è obbligatorio (pur non avendo modificato la segnatura nel WSDL); chi avesse utilizzato tale metodo senza valorizzare il parametro indicato, deve invece utilizzare il metodo ***PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA***, come d'altronde già indicato nella documentazione.
  - Il parametro filtroMovimentazioni dei metodi ***GetElencoMovimentazioni*** e ***RecuperaElencoIdMovimentazioni***, nonché il parametro filtroRegistrazioni dei metodi ***GetElencoRegistrazioniCrono*** e ***RecuperaElencoIdRegistrazioni*** sono obbligatori (pur non avendo modificato il WSDL); contrariamente a prima, i metodi segnalano con eccezione gli errori più comuni – specificando come risolverli nel messaggio di errore – piuttosto che restituire un set vuoto di item o un set molto ampio, che nella maggior parte dei casi andava iterato con successive chiamate. Per coloro che valorizzavano correttamente i filtri, come indicato dalla documentazione, non dovrebbe cambiare nulla.
  - I campi delle registrazioni cronologiche di carico previsti per i destinatari (ad es. operazioneImpianto->IdCatalogo), generano un errore se utilizzati su registri produttore.

2.2.17 *NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.18*

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

Oggetto	Variazioni
Metodi: • RecuperaCodiciCERVeicolo() • DeleteAllegatoScheda() • GetVersioneCatalogo • GetElencoSchedeSISTRI_zipped • ModificaSchedaSISTRI • UpdateRegistrazioneCronoCarico • UpdateRegistrazioneCronoScarico	****DEPRECATI** - *tali metodi saranno eliminati in uno dei prossimi rilasci!*
Metodo: • RecuperaCodiciCERVeicolo()	Disattivato: al fine di risparmiare le risorse necessarie al suo utilizzo, dato che la ricerca di associazioni tra veicoli e "CER autorizzati" è stata disattivata anche su portale, esso restituisce sempre un'eccezione di tipo GENERIC_ERROR con messaggio "Non è più possibile ricercare i codici CER associati ai veicoli iscritti".
Metodi: • PutSchedaSISTRI_Produttore	Non è più necessario valorizzare il campo *autorizzazione* (già indicato come opzionale nel WSDL).

• PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA • PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario (caso TCP) • Riconcilia_SchedaSISTRI_Produttore_Bianca • ModificaSchedaSISTRI • UpdateSchedaFirmata	

2.2.18 *NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.20*

NOTE alla Versione del Documento 1.20
Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato. Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema. • Risolta un'anomalia che causava l'inversione del valore dei flag nella risposta del metodo RecuperaSedeScheda. • Risolta un'anomalia nel metodo PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario che non consentiva l'inserimento di schede di trasporto nel caso la scheda produttore prevedesse più tratte con lo stesso trasportatore.

2.2.19 PASSAGGIO DALLA *v3.0.0* ALLA *v3.1.0*

Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.7) il WSDL non è cambiato.
Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

Oggetto	Variazioni
Metodi: • GetPDFRegistrazione()	Aggiunto al WSDL per recuperare il file PDF delle registrazioni cronologiche in stato FIRMATA e ANNULLATA.
Catalogo CAUSALI_SCHEDA	Aggiunta nuova causale SA, da utilizzarsi in creazione di una scheda se a compilare è un delegato della stessa azienda ma di altra sede rispetto a quella alla quale è riferita la scheda.

2.2.20 *NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.22*

NOTE alla Versione del Documento 1.22
Nel passaggio alla versione attuale del documento (con il rilascio del software SIS versione 1.9.0/1.9.1) il WSDL non è cambiato.

Quanto segue vuole dare evidenza di alcuni cambiamenti che comunque sono stati introdotti nel sistema.

- Il sistema è predisposto per accettare una movimentazione di rifiuti non pericolosi da un Comune della Regione Campania verso un destinatario italiano non iscritto di altra Regione.
- Il metodo GetVersioneSIS() restituisce adesso, oltre alla versione del protocollo e del sw SIS, anche il nome dell'ambiente di erogazione. Esempio: "Protocollo: v3.1.0; SIS Software: v1.9.1 (produzione)".
- In alcuni casi segnalati dagli utenti, il sistema restituisce errori su input o procedure errate. In particolare:
  - indica che la causale di creazione è obbligatoria in caso di compilazione conto terzi di una scheda di movimentazione produttore;
  - indica che è necessario firmare una scheda di movimentazione produttore compilata conto terzi prima di poter procedere all'inserimento della scheda area di movimentazione del soggetto compilante.

2.2.21 *NOTE ALLA VERSIONE DEL DOCUMENTO 1.24*

Nel passaggio alla versione attuale del documento, con il rilascio del software SIS versione 1.10.0, il WSDL non è cambiato.
C'è stato però qualche cambiamento nel comportamento del sistema sul quale si vuole porre l'attenzione:

Oggetto	Variazioni
Metodi: • GetElencoRegistrazioniCrono() • RecuperaElencoIdRegistrazioni() • GetElencoMovimentazioni() • RecuperaElencoIdMovimentazioni()	Nel caso in cui la ricerca impostata restituisce un set che supera il massimo permesso, il tipo di eccezione restituita ha ora codice TOO_MANY_ROWS_ERROR (e non più un generico SERVICE_ERROR). In questo modo è possibile una più facile gestione mediante software. Il testo del messaggio di errore è invariato per consentire una gestione retro-compatibile. Su richiesta degli utenti è stato rimosso il controllo che impediva, se indicato, che il valore di data e ora "di fine" nel filtro di ricerca potesse essere nel futuro. Si ricorda che un metodo più efficiente è comunque quello di omettere completamente tale *tag* in situazioni analoghe.

Ulteriori note alla Versione del Documento 1.24

La versione SIS 1.10.0 migliora sostanzialmente i messaggi di errore. Si segnala che:

- In tutti i metodi è stato istituito un controllo preventivo dei principali campi obbligatori per impedire che vengano passati come NULL o

vuoti per errore: ciò comporta la restituzione al chiamante di un più chiaro INPUT_ERROR invece che di un SERVICE_ERROR.

- E' stata risolta l'anomalia a causa della quale, in caso di invio di dati errati non presenti nel sistema, a volte si restituiva un generico errore di serializzazione, per una classe *Empty* non trovata, invece della più corretta Fault SIS con un codice di errore noto.
- Sono state ridotte sostanzialmente le risposte di Fault con messaggi generici nel codice di salvataggio e di acquisizione dei dati di firma: "Impossibile salvare…" o "Impossibile firmare…" sono stati sostituiti, o integrati, in tanti casi con messaggi di errore più puntuali.

3 APPENDICE B - WSDL DEI SERVIZI SIS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:tns="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="SIS_WSDL"
targetNamespace="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/">
 <wsdl:types>
  <xsd:schema targetNamespace="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/">
   <xsd:complexType name="SISException">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="errorCode" nillable="false" type="xsd:string">
                </xsd:element>
     <xsd:element name="errorMessage" type="xsd:string" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   <xsd:complexType name="Catalogo">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="idCatalogo" type="xsd:string"/>
     <xsd:element name="description" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   <xsd:complexType name="DescrittoreCatalogo">
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="catalogo" type="xsd:string">
                </xsd:element>
     <xsd:element name="versione" type="xsd:string" nillable="true"/>
     <xsd:element name="descrizione" type="xsd:string" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
   <xsd:element name="GetElencoCataloghiRequest">
    <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
   </xsd:element>
   <xsd:element name="GetElencoCataloghiResponse">
    <xsd:complexType>
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="out" type="tns:DescrittoreCatalogo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
```

```
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetElencoCataloghi_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetVersioneCatalogoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      <xsd:element name="catalogo" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneCatalogoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versioneCatalogo" type="xsd:string" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneCatalogo_fault" type="tns:SISException">

      </xsd:element>
<xsd:element name="GetCatalogoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      <xsd:element name="catalogo" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetCatalogoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="xmlString" type="xsd:string" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetCatalogo_fault" type="tns:SISException">

      </xsd:element>
<xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_Base">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="codiceCerIIILivello" type="tns:Catalogo">
```

```
            </xsd:element>
        <xsd:element name="statoFisicoRifiuto" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneRifiuto" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroSerieSpedizione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_209_2003" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagVeicoli_Dlgs_Art231_152_2006" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroVeicoliConferiti" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="categoriaRAEE" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="tipologiaRAEE" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagRiutilizzoAppIntera" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagOpRecuperoEnergia" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagOpRecuperoMateria" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="operazioneImpianto" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_impiantoOrigine" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="versioneSede_impiantoOrigine" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_impiantoDestinazione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_impiantoDestinazione" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="caratteristicaPericolo" type="tns:Catalogo" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_consegnatoA" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_consegnatoA" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="posizioneRifiuto" type="tns:PosizioneRifiuto" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="causaleCreazione" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="causaleModifica" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="flagConferitoDaPrivato" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="volume" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="FiltroRegistrazioni">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceCerIIILivello" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
```

```
      <xsd:element name="dataEoraRegistrazioneInizio" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

            </xsd:element>
      <xsd:element name="dataEoraRegistrazioneFine" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

            </xsd:element>
      <xsd:element name="quantitaResiduaMaggioreDi" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="quantitaResiduaMinoreDi" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="statoFisico" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="caratteristichePericolo" type="tns:Catalogo" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="RegistrazioneCrono">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="registrazioneCrono_base" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="dataRegistrazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="quantitaResidua" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSchedeAssociate" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="registrazioniCronoAssociate" type="tns:RegistrazioneAssociata"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="codiceRegistrazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="pesoVerificatoADestino" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="causaleAnnullamento" type="tns:Catalogo" nillable="true"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_summary">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="codiceCerIIILivello" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoRegistrazioneCrono" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="statoRegistrazioniCrono" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioRegistrazione" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataRegistrazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="quantitaResidua" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSchedeAssociate" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="registrazioniCronoAssociate" type="tns:RegistrazioneAssociata"
maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceRegistrazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="RegistrazioneCronoCarico">
      <xsd:sequence>
```

```
      <xsd:element name="quantitaDaScaricare" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCronoCarico" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCronoResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="elencoRegistrazioni" type="tns:ElencoRegistrazioniCrono"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCrono_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetElencoRegistrazioniCronoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="filtroRegistrazioni" type="tns:FiltroRegistrazioni" nillable="true"
minOccurs="0">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaElencoIdRegistrazioniResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="elencoIdRegistrazioni" type="tns:ElencoIdRegistrazioni"
minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaElencoIdRegistrazioni_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="RecuperaElencoIdRegistrazioniRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
```

```
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="filtroRegistrazioni" type="tns:FiltroRegistrazioni" nillable="true"
minOccurs="0">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetRegistrazioneCronoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetRegistrazioneCronoResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="registrazioneCrono" type="tns:RegistrazioneCrono"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetRegistrazioneCrono_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCaricoResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScaricoResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string"/>
```

```
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCaricoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScaricoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistroCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="registrazioniCronoCarico" type="tns:RegistrazioneCronoCarico"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="versionToUpdate" type="tns:LongNumber">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="registrazioniCronoCarico" type="tns:RegistrazioneCronoCarico"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="versionToUpdate" type="tns:LongNumber">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="PutRegistrazioneCronoCarico_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="PutRegistrazioneCronoScarico_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoCarico_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="UpdateRegistrazioneCronoScarico_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:complexType name="RegistroCronologico">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="statoRegistroCronologico" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="tipoRegCronologico" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceRegistroCronologico" type="xsd:string" minOccurs="1">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="sottocategoria" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="nomeUnitaOperativa" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SedeScheda">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="codiceIstatLocalita" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="nazione" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="siglaNazione" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="cap" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroAddetti" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="aziendaScheda" type="tns:AziendaScheda">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="flagIscrittaSistri" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"/>
```

```
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="SedeLegaleScheda">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
      <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Sede_summary">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="tipoSede" type="tns:Catalogo"/>
      <xsd:element name="nomeSede" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="codiceIstatLocalita" type="xsd:string">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="nazione" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="siglaNazione" type="xsd:string">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="cap" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="nomeRappresentanteLegale" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="cognomeRappresentanteLegale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="codFiscaleRappresentanteLegale" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="codicePraticaIscrizione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="ragioneSocialeDichiarata" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
```

```
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SedeLegale">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoSede" type="tns:Catalogo"/>
        <xsd:element name="nomeSede" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="codiceIstatLocalita" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="nazione" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="siglaNazione" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="cap" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Sede">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoSede" type="tns:Catalogo"/>
        <xsd:element name="nomeSede" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="codiceIstatLocalita" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="nazione" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="siglaNazione" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="nrCivico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="cap" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="telefono" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="fax" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroAddetti" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
```

```
            </xsd:element>
        <xsd:element name="cameraCommercio" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="associazioneCategoria" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceAtecoAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneRea" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroUla" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="latitudine" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="longitudine" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="sottocategorie" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Azienda">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ragioneSociale" type="xsd:string">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="cognome" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="nome" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="formaGiuridica" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="tipoStatoImpresa" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceFiscale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="pIva" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="cciaaRea" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneRea" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataIscrizioneStar" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceAtecoAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="sedeLegale" type="tns:SedeLegale">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="sediSummary" type="tns:Sede_summary" minOccurs="0"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboTrasportatori" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="AziendaScheda">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ragioneSociale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceFiscale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceIstatAttPrincipale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="nome_rappr_legale" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="cognome_rappr_legale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceFiscale_rappr_legale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboTrasportatori" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="flagIscrittaSistri" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Veicolo">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoVeicolo" type="tns:Catalogo"/>
        <xsd:element name="sottotipoVeicolo" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="statoVeicolo" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="targa" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="annoImmatricolazione" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="marca" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"/>
        <xsd:element name="modello" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"/>
        <xsd:element name="categorieTrasporto" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Utente">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="statoUtenteIDM" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataStato" type="xsd:dateTime">
```

```
            </xsd:element>
      <xsd:element name="ruoloAziendale" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="nome" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="cognome" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="codiceFiscale" type="xsd:string">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="dataCessazioneServizio" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

            </xsd:element>
      <xsd:element name="email" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="telefono" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="fax" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="cellulare" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="identityAssociata" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Token">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="status" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="serialNumber" type="xsd:string">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="deviceSize" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true"/>
      <xsd:element name="swTokenVersion" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="swAppsVersion" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="veicolo" type="tns:Veicolo" minOccurs="0" nillable="true"/>
      <xsd:element name="utenti" type="tns:Utente" minOccurs="0" nillable="true"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAziendaResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versioneAnagraficaAzienda" type="tns:LongNumber"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAziendaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaAzienda_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versioneAnagrafica" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagraficaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="tipoAnagrafica" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetVersioneAnagrafica_fault" type="tns:SISException"/>
<xsd:element name="GetAziendaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="azienda" type="tns:Azienda"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetAziendaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetAzienda_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="RecuperaVersioniAziendaESediResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versioniAziendaESedi" type="tns:VersioniAziendaESedi"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaVersioniAziendaESediRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaVersioniAziendaESedi_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetSedeResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="sede" type="tns:Sede"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetSedeRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string">
```

```
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetSede_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="RecuperaSedeSummaryResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="sedeSummary" type="tns:Sede_summary"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaSedeSummaryRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaSedeSummary_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="RecuperaSedePartnerResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="sedeNonIscritta" type="tns:SedeNonIscritta"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaSedePartnerRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISSedePartner" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaSedePartner_fault" type="tns:SISException"/>
```

```
    <xsd:element name="GetRegistroCronologicoResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="registriCronologici" type="tns:RegistroCronologico" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetRegistroCronologicoRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetRegistroCronologico_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RecuperaRegistriAssociatiResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="registriAssociati" type="tns:IdSISeVersione" nillable="true"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaRegistriAssociatiRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaRegistriAssociati_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="GetSediAziendePartnerResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="sediAziendePartner" type="tns:Sede_summary"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" minOccurs="0"/>
```

```
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetSediAziendePartnerRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetSediAziendePartner_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetVeicoliResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="veicoli" type="tns:Veicolo" nillable="true" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetVeicoliRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetVeicoli_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetTokensResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tokens" type="tns:Token" maxOccurs="unbounded" nillable="true"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="GetTokensRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetTokens_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:complexType name="FiltroMovimentazioni">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="dataEoraMovimentazioneInizio" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="dataEoraMovimentazioneFine" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

                    </xsd:element>
        <xsd:element name="movimentazioniDaMostrare" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Movimentazione">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISTRI" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="movimentazioneNumeroSerie" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="dataMovimentazione" type="xsd:dateTime">

                    </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="idSISSchedeAssociate" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
minOccurs="0" nillable="true">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="dataOraFineMovimentazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">
```

```
            </xsd:element>
        <xsd:element name="causaleFineMovimentazione" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoMovimentazioneAssociata"
type="tns:IdMovimentazioneAssociata" minOccurs="0" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Destinatario">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="quantitaRicevuta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagIncenerimento" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="esitoTrasporto" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagAttesaVerificaAnalitica" type="tns:Flag">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="lottoAbbancamento" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="codiceCerIIILivello" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="caratteristichePericolo" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneRifiuto" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="statoFisicoRifiuto" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber" nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroColli" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="operazioneImpianto" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoImballaggio" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
```

```
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari" type="tns:Flag">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizionePrescrizioni" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="altroTipoImballaggio" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroCertificato" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">

            </xsd:element>
        <xsd:element name="listaAllegati" type="tns:DocumentData_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_destinatario" type="xsd:string">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_destinatario" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroSerieSpedizione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="targaAutomezzo" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="targaRimorchio" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioniConducente" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="dataInizioPianificata" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">

                </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioniCarico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">

                </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioniScarico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="conducente" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="posizioneRifiuto" type="tns:PosizioneRifiuto" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="percorso" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="volume" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Produttore">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="codiceCerIIILivello" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="caratteristichePericolo" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneRifiuto" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="statoFisicoRifiuto" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroColli" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">
```

```
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagPesoADestino" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="operazioneImpianto" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoImballaggio" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagPrescrizioniParticolari" type="tns:Flag">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizionePrescrizioni" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagTrasportoADR" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="classeADR" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroONU" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagDLGS_209_2003" type="tns:Flag" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="flagDLGS_ART231_152_2006" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroVeicoli" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroCertificato" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="dataCertificato" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">

            </xsd:element>
        <xsd:element name="listaAllegati" type="tns:DocumentData_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="codRec_1013" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroNotifica" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroSerieSpedizione" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_trasportatore" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
```

```
            </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_trasportatore" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_destinatario" type="xsd:string">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_destinatario" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="autorizzazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150101" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150104" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150102" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150107" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="quantita_150103" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="altroTipoImballaggio" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="quantitaTotale_150106" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="descrizioneAltroStatoFisico" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="posizioneRifiuto" type="tns:PosizioneRifiuto" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="codRec_1013_Produttore" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroNotifica_Produttore" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
            </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="numeroSerieSpedizione_Produttore" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="volume" type="tns:DoubleNumber" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="flagCircuitoMicroRaccolta" type="tns:Flag" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Trasportatore">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="targaAutomezzo" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="targaRimorchio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioniConducente" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataInizioPianificata" minOccurs="0" nillable="true"
type="xsd:dateTime">

                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataOraCarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioniCarico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataOraScarico" minOccurs="0" nillable="true" type="xsd:dateTime">

                </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioniScarico" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="conducente" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="percorso" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="progressivoTratta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_origineTratta" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_origineTratta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="idSISSede_destinazioneTratta" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_destinazioneTratta" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="responsabileCarico" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="responsabileScarico" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoCarro" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoNave" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="comandanteNave" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoTrasporto" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboGestoriAmbientali" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroIscrizioneAlboTrasportatori" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="flagCircuitoMicroRaccolta" type="tns:Flag" nillable="true"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SchedaSISTRI_Base">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipoRegCronologico" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="schedaSISTRI_produttore" type="tns:SchedaSISTRI_Produttore"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="schedaSISTRI_trasportatore" type="tns:SchedaSISTRI_Trasportatore"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="schedaSISTRI_destinatario" type="tns:SchedaSISTRI_Destinatario"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="schedaSISTRI_prod_trasp_cp"
type="tns:SchedaSISTRI_Prod_Trasp_CP" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSedi_intermediari" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioniSedi_intermediari" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true" maxOccurs="unbounded">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_consorzio" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_consorzio" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_unitaLocale" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_unitaLocale" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="nomePersonaDaContattare" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="cognomePersonaDaContattare" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="telefonoPersonaDaContattare" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="emailPersonaDaContattare" type="xsd:string" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataOraConclusioneProcesso" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="causaleCreazione" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="causaleModifica" type="tns:Catalogo" nillable="true" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SchedaSISTRI">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="schedaSISTRI_base" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
                </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioScheda" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="statoSchedaSistri" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioniCrono" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_legale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_legale" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_FirmatarioScheda" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_FirmatarioScheda" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataCreazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataFirma" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataModifica" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="causaleAnnullamento" type="tns:Catalogo" nillable="true"
minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SchedaSISTRI_summary">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="codiceFiscaleFirmatarioScheda" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="statoSchedaSistri" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber" minOccurs="0" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
```

```
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioniCrono" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"
nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISSede_legale" type="xsd:string">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneSede_legale" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISSede_FirmatarioScheda" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="versioneSede_FirmatarioScheda" type="tns:LongNumber"
minOccurs="0" nillable="true"/>
        <xsd:element name="dataCreazione" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="dataFirma" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="dataModifica" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoRegCronologico" type="tns:Catalogo">
            </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="GetElencoMovimentazioniResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="elencoMovimentazioni" type="tns:ElencoMovimentazioni"
maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetElencoMovimentazioniRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="filtroMovimentazioni" type="tns:FiltroMovimentazioni"
nillable="true" minOccurs="0">
                    </xsd:element>
          <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                    </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
```

```
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetElencoMovimentazioni_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RecuperaElencoIdMovimentazioniResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="elencoIdMovimentazioni" type="tns:ElencoIdMovimentazioni"
maxOccurs="1" minOccurs="1"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaElencoIdMovimentazioniRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="filtroMovimentazioni" type="tns:FiltroMovimentazioni"
nillable="true" minOccurs="0">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaElencoIdMovimentazioni_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="GetMovimentazioneRifiutoResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="movimentazione" type="tns:Movimentazione"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetMovimentazioneRifiutoRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
```

```
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetMovimentazioneRifiuto_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="GetVersioneMovimentazioneResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetVersioneMovimentazioneRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetVersioneMovimentazione_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRIResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="schedeSISTRI" type="tns:SchedaSISTRI_summary"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRIRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRI_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRI_zippedResponse">
      <xsd:complexType>
```

```
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="schedeSISTRI" type="tns:SchedaSISTRI_zipped"
maxOccurs="unbounded" nillable="true" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRI_zippedRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetElencoSchedeSISTRI_zipped_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetSchedaSISTRIResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="schedaSISTRI" type="tns:SchedaSISTRI"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetSchedaSISTRIRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetSchedaSISTRI_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="progressivoTratta" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
```

```
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario_fault"
type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="ModificaSchedaSISTRIResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ModificaSchedaSISTRIRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="versionToUpdate" type="tns:LongNumber">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ModificaSchedaSISTRI_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:complexType name="LongNumber">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="long" type="xsd:long"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DoubleNumber">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="double" type="xsd:double"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Flag">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="boolean" type="xsd:boolean"/>
```

```
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="GetVersioneSISResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="out" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetVersioneSIS_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetVersioneSISRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DeleteSchedaSISTRIResponse" nillable="true" type="xsd:string">
        </xsd:element>
  <xsd:element name="DeleteSchedaSISTRI_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="DeleteSchedaSISTRIRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DeleteRegistrazioneCronoResponse" type="xsd:string" nillable="true">
        </xsd:element>
  <xsd:element name="DeleteRegistrazioneCronoRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
```

```
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DeleteRegistrazioneCrono_fault" type="tns:SISException">
        </xsd:element>
    <xsd:complexType name="ElencoRegistrazioniCrono">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="registrazioniCronoSummary" type="tns:RegistrazioneCrono_summary"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="endItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsRitornati" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsIndividuati" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ElencoIdRegistrazioni">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idRegistrazioni" type="tns:IdSISeVersione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="endItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsRitornati" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsIndividuati" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ElencoMovimentazioni">
      <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="movimentazioni" type="tns:Movimentazione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
        <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="endItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsRitornati" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsIndividuati" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ElencoIdMovimentazioni">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idMovimentazioni" type="tns:IdSISeVersione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
        <xsd:element name="startItemPosition" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="endItemPosition" type="tns:LongNumber" nillable="true"
minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsRitornati" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="itemsIndividuati" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="info" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="GetDocsSchedaResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="echo_idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="documentData" type="tns:DocumentData" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="GetDocsSchedaRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsRegistrazioneResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="echo_idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="documentData" type="tns:DocumentData" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GetDocsRegistrazioneRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:complexType name="DocumentData">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string">
              </xsd:element>
    <xsd:element name="hash" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="tipoDocumento" type="tns:Catalogo">
              </xsd:element>
    <xsd:element name="versione" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="encodedDocument" type="xsd:string"/>
```

```
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DocumentData_Base">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="hash" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="tipoDocumento" type="tns:Catalogo">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="versione" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DocumentDataPerFirma">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="encodedDoc" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="hash" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
        <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="AssociaRegistrazioneSchedaResponse" type="xsd:string" nillable="true">

        </xsd:element>
    <xsd:element name="AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetDocsScheda_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="GetDocsRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="AssociaRegistrazioneScheda_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="GetVersioneSchedaResponse">
```

```
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetVersioneScheda_fault" type="tns:SISException">

          </xsd:element>
    <xsd:element name="GetVersioneSchedaRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetVersioneRegistrazioneResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetVersioneRegistrazioneRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetVersioneRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse" type="xsd:string"
nillable="true">

          </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_fault"
type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="GetMovimentazioneByIdSchedaResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="movimentazione" type="tns:Movimentazione"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetMovimentazioneByIdScheda_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="GetSchedaPerFirmaResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="echo_idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
```

```
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetSchedaPerFirmaRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetSchedaPerFirma_fault" type="tns:SISException">
          </xsd:element>
    <xsd:element name="GetRegistrazionePerFirmaResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetRegistrazionePerFirmaRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetRegistrazionePerFirma_fault" type="tns:SISException">
          </xsd:element>
    <xsd:element name="FirmaSchedaResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
```

```
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="FirmaSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="hashScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAdaIdentity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="FirmaScheda_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="FirmaRegistrazioneResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="FirmaRegistrazioneRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="hashRegistrazione" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="hashRegistrazione_FIRMATAdaIdentity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="FirmaRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="UploadAllegatoSchedaResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="UploadAllegatoSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="allegato" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="tipoAllegato" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="numeroCertificato" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="dataCertificato" type="xsd:dateTime" nillable="true" minOccurs="0">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="laboratorio" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
```

```
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="UploadAllegatoScheda_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="allegato" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="tipoAllegato" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato_fault"
type="tns:SISException"/>
    <xsd:complexType name="HashesPerFirma">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="hashDocumento" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="hashDocumento_FIRMATAdaIdentity" type="xsd:string"
minOccurs="0" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="echo_idSISScheda" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioniCausale" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceCausale" type="tns:Catalogo">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_fault"
type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetSchedaFirmataPerUpdateResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="echo_idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetSchedaFirmataPerUpdateRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
```

```
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
     </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="GetSchedaFirmataPerUpdate_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleResponse">
     <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
       <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
       <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
     </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest">
     <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
       <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
       <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                    </xsd:element>
       <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
       <xsd:element name="annotazioniCausale" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
       <xsd:element name="codiceCausale" type="tns:Catalogo">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
     </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_fault"
type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaResponse">
     <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
       <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
       <xsd:element name="documentDataPerFirma" type="tns:DocumentDataPerFirma">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
     </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest">
```

```
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_fault"
type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="AnnullaSchedaConCausaleResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AnnullaSchedaConCausaleRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="hashScheda" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAdaIdentity" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                          </xsd:element>
          <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
```

```
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioniCausale" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceCausale" type="tns:Catalogo">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AnnullaSchedaConCausale_fault" type="tns:SISException">
      </xsd:element>
  <xsd:element name="UpdateSchedaFirmataResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="UpdateSchedaFirmataRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="hashScheda" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAdaIdentity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
<xsd:element name="UpdateSchedaFirmata_fault" type="tns:SISException">
    </xsd:element>
<xsd:element name="UploadEFirmaAllegatoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UploadEFirmaAllegatoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="hashScheda" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="hashScheda_FIRMATAdaIdentity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="hashesAllegati" type="tns:HashesPerFirma" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="allegato" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="tipoAllegato" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="nomeFile" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UploadEFirmaAllegato_fault" type="tns:SISException">
    </xsd:element>
<xsd:element name="AnnullaRegistrazioneConCausaleResponse">
  <xsd:complexType>
```

```
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AnnullaRegistrazioneConCausaleRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="hashRegistrazione" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="hashRegistrazione_FIRMATAdaIdentity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioniCausale" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceCausale" type="tns:Catalogo">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="AnnullaRegistrazioneConCausale_fault" type="tns:SISException">
      </xsd:element>
  <xsd:element name="ModificaRegistrazioneFirmataResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ModificaRegistrazioneFirmataRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
```

```
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="hashRegistrazione" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="hashRegistrazione_FIRMATAdaIdentity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="certificatoX509_identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="istanteTemporaleGenerazioneDoc" type="tns:LongNumber">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="registrazione" type="tns:RegistrazioneCrono_Base">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="identificativoUtenteGestionale" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ModificaRegistrazioneFirmata_fault" type="tns:SISException">
      </xsd:element>
  <xsd:element name="DeleteAllegatoSchedaResponse" type="xsd:string" nillable="true">

      </xsd:element>
  <xsd:element name="DeleteAllegatoSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="idSISDocumento" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="DeleteAllegatoScheda_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetPdfMovimentazioneResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="echo_idSISMovimentazione" type="xsd:string">
```

```
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="encodedDocument" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetPdfMovimentazioneRequest">
   <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetPdfMovimentazione_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="GetPdfRegistrazioneResponse">
   <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="echo_idSISRegistrazione" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="encodedDocument" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetPdfRegistrazioneRequest">
   <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="idSISRegistrazione" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="GetPdfRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="checkTransazioneSchedaResponse">
   <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="checkTransazioneSchedaRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="checkTransazioneScheda_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="checkTransazioneRegistrazioneResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="checkTransazioneRegistrazioneRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="checkTransazioneRegistrazione_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritteResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISSedePartner" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="datiAziendaNonIscritta" type="tns:DatiAziendaNonIscritta">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="datiSedeNonIscritta" type="tns:DatiSedeNonIscritta">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="datiSedeLegaleNonIscritta" type="tns:DatiSedeLegaleNonIscritta"
minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritte_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="idSISSedePartner" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISAziendaIscritta" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="datiSedeNonIscritta" type="tns:DatiSedeNonIscritta">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="movimentazioni" type="tns:Movimentazione" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
```

```
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="howMany" type="tns:LongNumber">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche_fault"
type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="RecuperaIdSISMovimentazioneResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaIdSISMovimentazioneRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
        <xsd:element name="movimentazione_idSISTRI" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="movimentazione_NumeroSerie" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaIdSISMovimentazione_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
```

```
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISMovimentazione" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="tratteTrasporto" type="tns:Tratta_Base" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="scheda" type="tns:SchedaSISTRI_Base">
                        </xsd:element>
          <xsd:element name="UUID_Transazione" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
```

```
        <xsd:element name="identificativoMovimentazioneAssociata"
type="tns:IdMovimentazioneAssociata" minOccurs="0" nillable="true">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
     </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_fault"
type="tns:SISException"/>
    <xsd:complexType name="Tratta_Base">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="progressivo" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISSede_trasportatore" type="xsd:string">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="versioneSede_trasportatore" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      <xsd:element name="flagOperatoreLogistico" type="tns:Flag">
                </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="RegistrazioneAssociata">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSISRegistrazioneCrono" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="quantitaMovimentata" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="UnitaOperativa">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="nomeUnitaOperativa" type="xsd:string" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
     </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="CategoriaIscrizione">
     <xsd:sequence>
      <xsd:element name="sottocategoria" type="tns:Catalogo">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIS_sottocategoria" type="xsd:string">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="unitaOperativa" type="tns:UnitaOperativa" minOccurs="0"
nillable="true"/>
     </xsd:sequence>
```

```
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DatiDelegante">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSIS_sottocategoriaDelegata" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="infoAggiuntive" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="ParametriAggiuntivi">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="datiDelegante" type="tns:DatiDelegante" minOccurs="0"
nillable="true">
                    </xsd:element>
        <xsd:element name="proprietaAggiuntive" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:element name="RecuperaCategorieIscrizioneResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="echo_idSISSede" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="categorieIscrizione" type="tns:CategoriaIscrizione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaCategorieIscrizioneRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true"/>
          <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaCategorieIscrizione_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RecuperaCodiciCerVeicoloResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
```

```
        <xsd:element name="codiciCerIIILivello" type="tns:Catalogo" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaCodiciCerVeicoloRequest">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="targa" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
        <xsd:element name="categoriaTrasporto" type="xsd:string">
                        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="RecuperaCodiciCerVeicolo_fault" type="tns:SISException"/>
  <xsd:complexType name="SchedaSISTRI_zipped">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
      <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="RegistrazioneCrono_zipped">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber">
                </xsd:element>
      <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="StatoProcessamento">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="statusCode" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="statusMessage" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="UploadPercorsoFerroviarioResponse">
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISPercorso" type="xsd:string"/>
```

```
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="UploadPercorsoFerroviario_fault" type="tns:SISException">

    </xsd:element>
<xsd:element name="UploadPercorsoFerroviarioRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="percorso" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CheckStatoProcessamentoPercorsoResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="statoProcessamento" type="tns:StatoProcessamento"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CheckStatoProcessamentoPercorso_fault" type="tns:SISException">

    </xsd:element>
<xsd:element name="CheckStatoProcessamentoPercorsoRequest">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
      <xsd:element name="idSISPercorso" type="xsd:string">
                    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="RecuperaSedeSchedaResponse">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="sedeScheda" type="tns:SedeScheda"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
```

```
    <xsd:element name="RecuperaSedeSchedaRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="parametriAggiuntivi" type="tns:ParametriAggiuntivi" minOccurs="0"
nillable="true">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISSede" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="versioneSede" type="tns:LongNumber">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaSedeScheda_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:element name="RecuperaDatiPercorsoFerroviarioResponse">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="datiPercorsoFerroviario" type="tns:DatiPercorsoFerroviario"
minOccurs="0" nillable="true"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaDatiPercorsoFerroviarioRequest">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="identity" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
          <xsd:element name="idSISScheda" type="xsd:string">
                              </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RecuperaDatiPercorsoFerroviario_fault" type="tns:SISException"/>
    <xsd:complexType name="DatiAziendaNonIscritta">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="ragioneSociale" type="xsd:string">
                  </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceFiscale" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DatiSedeNonIscritta">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
```

```
      <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="localitaEstera" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DatiSedeLegaleNonIscritta">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string" nillable="true" minOccurs="0">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="localitaEstera" type="tns:Catalogo" minOccurs="0" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="IdSISeVersione">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idSIS" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="versione" type="tns:LongNumber"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="VersioniAziendaESedi">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="versioneAzienda" type="tns:IdSISeVersione">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="versioneSedeLegale" type="tns:IdSISeVersione">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="versioniSedi" type="tns:IdSISeVersione" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="RifiutoFuoriUnitaLocale">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="indirizzo" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="codiceCatastale" type="xsd:string">
            </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="PosizioneRifiuto">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="rifiutoPressoUnitaLocale" type="tns:RifiutoPressoUnitaLocale"
minOccurs="0" nillable="true">
            </xsd:element>
      <xsd:element name="rifiutoFuoriUnitaLocale" type="tns:RifiutoFuoriUnitaLocale"
minOccurs="0" nillable="true"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

```
    <xsd:complexType name="RifiutoPressoUnitaLocale">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="idSISUnitaLocale" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="versioneUnitaLocale" type="tns:LongNumber" minOccurs="0"
nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DatiPercorsoFerroviario">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="marcatureCarri" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="HR" type="xsd:dateTime" minOccurs="0" nillable="true"/>
        <xsd:element name="MAD" type="xsd:dateTime" nillable="true" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="inizioCompetenza" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"
nillable="true">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="fineCompetenza" type="xsd:dateTime" nillable="true" minOccurs="0">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="tracce" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataOraPartenza" type="xsd:dateTime">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="dataOraArrivo" type="xsd:dateTime">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="annotazioni" type="xsd:string" minOccurs="0" nillable="true"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="IdMovimentazioneAssociata">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="movimentazione_idSISTRI" type="xsd:string"/>
        <xsd:element name="movimentazione_NumeroSerie" type="xsd:string">
                </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="SedeNonIscritta">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="datiSede" type="tns:DatiSedeNonIscritta">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="ragioneSocialeAzienda" type="xsd:string">
                </xsd:element>
        <xsd:element name="codiceFiscaleAzienda" type="xsd:string"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:schema>
```

```
</wsdl:types>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghiRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoCataloghiRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghiResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoCataloghiResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoCataloghi_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoCataloghi_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneCatalogoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneCatalogoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneCatalogo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneCatalogo_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetCatalogoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetCatalogoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetCatalogo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetCatalogo_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoRegistrazioniCronoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoRegistrazioniCronoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetElencoRegistrazioniCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoRegistrazioniCrono_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaElencoIdRegistrazioniRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaElencoIdRegistrazioniRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaElencoIdRegistrazioniResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaElencoIdRegistrazioniResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaElencoIdRegistrazioni_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaElencoIdRegistrazioni_fault"/>
```

```
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazioneCronoRequest">
    </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazioneCronoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazioneCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetRegistrazioneCrono_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutRegistrazioneCronoCarico_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutRegistrazioneCronoScarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutRegistrazioneCronoScarico_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoCarico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoCarico_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateRegistrazioneCronoScarico_faultMsg">
```

```
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UpdateRegistrazioneCronoScarico_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneAnagraficaAzienda_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneAnagraficaRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneAnagraficaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneAnagraficaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneAnagrafica_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneAnagrafica_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAziendaRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetAziendaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetAzienda_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaVersioniAziendaESediRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaVersioniAziendaESediRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaVersioniAziendaESediResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaVersioniAziendaESediResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaVersioniAziendaESedi_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaVersioniAziendaESedi_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSedeRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSedeRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSedeResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSedeResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSede_faultMsg">
```

```
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSede_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSedeSummaryRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedeSummaryRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSedeSummaryResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedeSummaryResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSedeSummary_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSedeSummary_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSedePartnerRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedePartnerRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSedePartnerResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedePartnerResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSedePartner_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSedePartner_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetRegistroCronologicoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistroCronologicoRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetRegistroCronologicoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistroCronologicoResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetRegistroCronologico_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetRegistroCronologico_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaRegistriAssociatiRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaRegistriAssociatiRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaRegistriAssociatiResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaRegistriAssociatiResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaRegistriAssociati_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaRegistriAssociati_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSediAziendePartnerRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSediAziendePartnerRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSediAziendePartnerResponse">
```

```
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSediAziendePartnerResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSediAziendePartner_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSediAziendePartner_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVeicoliRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVeicoliRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVeicoliResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVeicoliResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVeicoli_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVeicoli_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetTokensRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetTokensRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetTokensResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetTokensResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetTokens_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetTokens_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetElencoMovimentazioniRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoMovimentazioniRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetElencoMovimentazioniResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoMovimentazioniResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetElencoMovimentazioni_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoMovimentazioni_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaElencoIdMovimentazioniRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaElencoIdMovimentazioniRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaElencoIdMovimentazioniResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaElencoIdMovimentazioniResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaElencoIdMovimentazioni_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaElencoIdMovimentazioni_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiutoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMovimentazioneRifiutoRequest">
```

```
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiutoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMovimentazioneRifiutoResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetMovimentazioneRifiuto_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetMovimentazioneRifiuto_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneMovimentazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneMovimentazioneRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneMovimentazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneMovimentazioneResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneMovimentazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneMovimentazione_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoSchedeSISTRIRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoSchedeSISTRIResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoSchedeSISTRI_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRI_zippedRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoSchedeSISTRI_zippedRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRI_zippedResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetElencoSchedeSISTRI_zippedResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetElencoSchedeSISTRI_zipped_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetElencoSchedeSISTRI_zipped_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaSISTRIRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaSISTRIResponse"/>
 </wsdl:message>
```

```
<wsdl:message name="GetSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSchedaSISTRI_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Produttore_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ModificaSchedaSISTRIRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ModificaSchedaSISTRIResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:ModificaSchedaSISTRI_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSISRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneSISRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSISResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneSISResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetVersioneSIS_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneSIS_fault"/>
</wsdl:message>
```

```
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRIRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteSchedaSISTRIRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRIResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteSchedaSISTRIResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteSchedaSISTRI_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:DeleteSchedaSISTRI_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCronoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteRegistrazioneCronoRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCronoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteRegistrazioneCronoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteRegistrazioneCrono_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:DeleteRegistrazioneCrono_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocsSchedaRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocsSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetDocsScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocsRegistrazioneRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetDocsRegistrazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetDocsRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetDocsRegistrazione_fault">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AssociaRegistrazioneSchedaRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AssociaRegistrazioneSchedaResponse">
```

```
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AssociaRegistrazioneSchedaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="AssociaRegistrazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:AssociaRegistrazioneScheda_fault">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneSchedaRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneSchedaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneScheda_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneRegistrazioneRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetVersioneRegistrazioneResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetVersioneRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetVersioneRegistrazione_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaResponse"/>
 </wsdl:message>
```

```
<wsdl:message name="GetMovimentazioneByIdScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetMovimentazioneByIdScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerFirmaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaPerFirmaRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerFirmaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaPerFirmaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetSchedaPerFirma_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSchedaPerFirma_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerFirmaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazionePerFirmaRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerFirmaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetRegistrazionePerFirmaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetRegistrazionePerFirma_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetRegistrazionePerFirma_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FirmaSchedaRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FirmaSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:FirmaScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FirmaRegistrazioneRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:FirmaRegistrazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FirmaRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:FirmaRegistrazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadAllegatoSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadAllegatoSchedaRequest">
        </wsdl:part>
```

```
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="UploadAllegatoSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadAllegatoSchedaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="UploadAllegatoScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UploadAllegatoScheda_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSchedaPerAnnullamentoRequest">

 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSchedaPerAnnullamentoResponse">

 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSchedaPerAnnullamento_faultMsg">

 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSchedaFirmataPerUpdateRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaFirmataPerUpdateRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSchedaFirmataPerUpdateResponse">
```

```
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetSchedaFirmataPerUpdateResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetSchedaFirmataPerUpdate_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetSchedaFirmataPerUpdate_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetRegistrazionePerAnnullamentoRequest">

 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetRegistrazionePerAnnullamentoResponse">

 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="GetRegistrazionePerAnnullamento_faultMsg">

 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault"
element="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="AnnullaSchedaRequest">

 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="AnnullaSchedaResponse">

 </wsdl:message>
```

```
<wsdl:message name="AnnullaScheda_faultMsg">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaConCausaleRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnnullaSchedaConCausaleRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaConCausaleResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnnullaSchedaConCausaleResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaSchedaConCausale_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:AnnullaSchedaConCausale_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaFirmataRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateSchedaFirmataRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaFirmataResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UpdateSchedaFirmataResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UpdateSchedaFirmata_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UpdateSchedaFirmata_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadEFirmaAllegatoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadEFirmaAllegatoRequest"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadEFirmaAllegatoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadEFirmaAllegatoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadEFirmaAllegato_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UploadEFirmaAllegato_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneRequest">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneResponse">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazione_faultMsg">

</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneConCausaleRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnnullaRegistrazioneConCausaleRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneConCausaleResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AnnullaRegistrazioneConCausaleResponse"/>
```

```
</wsdl:message>
<wsdl:message name="AnnullaRegistrazioneConCausale_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:AnnullaRegistrazioneConCausale_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaRegistrazioneFirmataRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ModificaRegistrazioneFirmataRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaRegistrazioneFirmataResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:ModificaRegistrazioneFirmataResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ModificaRegistrazioneFirmata_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:ModificaRegistrazioneFirmata_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteAllegatoSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteAllegatoSchedaRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteAllegatoSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:DeleteAllegatoSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="DeleteAllegatoScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:DeleteAllegatoScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfMovimentazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetPdfMovimentazioneRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfMovimentazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetPdfMovimentazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfMovimentazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetPdfMovimentazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetPdfRegistrazioneRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:GetPdfRegistrazioneResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetPdfRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:GetPdfRegistrazione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="checkTransazioneSchedaRequest">
```

```
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:checkTransazioneSchedaRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="checkTransazioneSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:checkTransazioneSchedaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="checkTransazioneScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:checkTransazioneScheda_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="checkTransazioneRegistrazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:checkTransazioneRegistrazioneRequest"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="checkTransazioneRegistrazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:checkTransazioneRegistrazioneResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="checkTransazioneRegistrazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:checkTransazioneRegistrazione_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritteResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritte_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritte_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheRequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheResponse">
```

```
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaIdSISMovimentazioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaIdSISMovimentazioneRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaIdSISMovimentazioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaIdSISMovimentazioneResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaIdSISMovimentazione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaIdSISMovimentazione_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse">
  <wsdl:part name="parameters"
element="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaCategorieIscrizioneRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaCategorieIscrizioneRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaCategorieIscrizioneResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaCategorieIscrizioneResponse"/>
```

```
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCategorieIscrizione_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaCategorieIscrizione_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCodiciCerVeicoloRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaCodiciCerVeicoloRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCodiciCerVeicoloResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaCodiciCerVeicoloResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaCodiciCerVeicolo_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaCodiciCerVeicolo_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadPercorsoFerroviarioRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadPercorsoFerroviarioRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadPercorsoFerroviarioResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:UploadPercorsoFerroviarioResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="UploadPercorsoFerroviario_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:UploadPercorsoFerroviario_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CheckStatoProcessamentoPercorsoRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckStatoProcessamentoPercorsoRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CheckStatoProcessamentoPercorsoResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:CheckStatoProcessamentoPercorsoResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="CheckStatoProcessamentoPercorso_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:CheckStatoProcessamentoPercorso_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedeSchedaRequest">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedeSchedaRequest">
        </wsdl:part>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedeSchedaResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaSedeSchedaResponse"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaSedeScheda_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaSedeScheda_fault"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="RecuperaDatiPercorsoFerroviarioRequest">
```

```
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviarioRequest">
        </wsdl:part>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaDatiPercorsoFerroviarioResponse">
  <wsdl:part name="parameters" element="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviarioResponse"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:message name="RecuperaDatiPercorsoFerroviario_faultMsg">
  <wsdl:part name="fault" element="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviario_fault"/>
 </wsdl:message>
 <wsdl:portType name="SIS_WSDL">
  <wsdl:operation name="GetElencoCataloghi">
   <wsdl:input message="tns:GetElencoCataloghiRequest"/>
   <wsdl:output message="tns:GetElencoCataloghiResponse"/>
   <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoCataloghi_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneCatalogo">
   <wsdl:input message="tns:GetVersioneCatalogoRequest"/>
   <wsdl:output message="tns:GetVersioneCatalogoResponse"/>
   <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneCatalogo_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetCatalogo">
   <wsdl:input message="tns:GetCatalogoRequest"/>
   <wsdl:output message="tns:GetCatalogoResponse"/>
   <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetCatalogo_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoRegistrazioniCrono">
   <wsdl:input message="tns:GetElencoRegistrazioniCronoRequest"/>
   <wsdl:output message="tns:GetElencoRegistrazioniCronoResponse"/>
   <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoRegistrazioniCrono_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaElencoIdRegistrazioni">
   <wsdl:input message="tns:RecuperaElencoIdRegistrazioniRequest"/>
   <wsdl:output message="tns:RecuperaElencoIdRegistrazioniResponse"/>
   <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaElencoIdRegistrazioni_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetRegistrazioneCrono">
   <wsdl:input message="tns:GetRegistrazioneCronoRequest"/>
   <wsdl:output message="tns:GetRegistrazioneCronoResponse"/>
   <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetRegistrazioneCrono_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoCarico">
   <wsdl:input message="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoRequest"/>
   <wsdl:output message="tns:PutRegistrazioneCronoCaricoResponse"/>
   <wsdl:fault name="fault" message="tns:PutRegistrazioneCronoCarico_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
```

```
<wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoScarico">
  <wsdl:input message="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:PutRegistrazioneCronoScaricoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:PutRegistrazioneCronoScarico_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoCarico">
  <wsdl:input message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCaricoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:UpdateRegistrazioneCronoCarico_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoScarico">
  <wsdl:input message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScaricoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:UpdateRegistrazioneCronoScarico_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagraficaAzienda">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneAnagraficaAziendaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneAnagraficaAzienda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVersioneAnagrafica">
  <wsdl:input message="tns:GetVersioneAnagraficaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVersioneAnagraficaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneAnagrafica_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetAzienda">
  <wsdl:input message="tns:GetAziendaRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetAziendaResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetAzienda_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaVersioniAziendaESedi">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaVersioniAziendaESediRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaVersioniAziendaESediResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaVersioniAziendaESedi_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSede">
  <wsdl:input message="tns:GetSedeRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetSedeResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSede_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaSedeSummary">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaSedeSummaryRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaSedeSummaryResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaSedeSummary_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
```

```
<wsdl:operation name="RecuperaSedePartner">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaSedePartnerRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaSedePartnerResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaSedePartner_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistroCronologico">
  <wsdl:input message="tns:GetRegistroCronologicoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetRegistroCronologicoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetRegistroCronologico_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaRegistriAssociati">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaRegistriAssociatiRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaRegistriAssociatiResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaRegistriAssociati_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSediAziendePartner">
  <wsdl:input message="tns:GetSediAziendePartnerRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetSediAziendePartnerResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSediAziendePartner_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetVeicoli">
  <wsdl:input message="tns:GetVeicoliRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetVeicoliResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVeicoli_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetTokens">
  <wsdl:input message="tns:GetTokensRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetTokensResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetTokens_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetElencoMovimentazioni">
  <wsdl:input message="tns:GetElencoMovimentazioniRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetElencoMovimentazioniResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoMovimentazioni_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="RecuperaElencoIdMovimentazioni">
  <wsdl:input message="tns:RecuperaElencoIdMovimentazioniRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:RecuperaElencoIdMovimentazioniResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaElencoIdMovimentazioni_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetMovimentazioneRifiuto">
  <wsdl:input message="tns:GetMovimentazioneRifiutoRequest"/>
  <wsdl:output message="tns:GetMovimentazioneRifiutoResponse"/>
  <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetMovimentazioneRifiuto_faultMsg"/>
</wsdl:operation>
```

```
  <wsdl:operation name="GetVersioneMovimentazione">
    <wsdl:input message="tns:GetVersioneMovimentazioneRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetVersioneMovimentazioneResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneMovimentazione_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI">
    <wsdl:input message="tns:GetElencoSchedeSISTRIRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetElencoSchedeSISTRIResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoSchedeSISTRI_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI_zipped">
    <wsdl:input message="tns:GetElencoSchedeSISTRI_zippedRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetElencoSchedeSISTRI_zippedResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetElencoSchedeSISTRI_zipped_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetSchedaSISTRI">
    <wsdl:input message="tns:GetSchedaSISTRIRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetSchedaSISTRIResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSchedaSISTRI_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore">
    <wsdl:input message="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:PutSchedaSISTRI_ProduttoreResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario">
    <wsdl:input message="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_DestinatarioResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="ModificaSchedaSISTRI">
    <wsdl:input message="tns:ModificaSchedaSISTRIRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:ModificaSchedaSISTRIResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:ModificaSchedaSISTRI_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneSIS">
    <wsdl:input message="tns:GetVersioneSISRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetVersioneSISResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneSIS_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="DeleteSchedaSISTRI">
    <wsdl:input message="tns:DeleteSchedaSISTRIRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:DeleteSchedaSISTRIResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:DeleteSchedaSISTRI_faultMsg"/>
```

```
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="DeleteRegistrazioneCrono">
    <wsdl:input message="tns:DeleteRegistrazioneCronoRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:DeleteRegistrazioneCronoResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:DeleteRegistrazioneCrono_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetDocsScheda">
    <wsdl:input message="tns:GetDocsSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetDocsSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetDocsScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetDocsRegistrazione">
    <wsdl:input message="tns:GetDocsRegistrazioneRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetDocsRegistrazioneResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetDocsRegistrazione_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="AssociaRegistrazioneScheda">
    <wsdl:input message="tns:AssociaRegistrazioneSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:AssociaRegistrazioneSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:AssociaRegistrazioneScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneScheda">
    <wsdl:input message="tns:GetVersioneSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetVersioneSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneRegistrazione">
    <wsdl:input message="tns:GetVersioneRegistrazioneRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetVersioneRegistrazioneResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetVersioneRegistrazione_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda">
    <wsdl:input message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetMovimentazioneByIdScheda">
    <wsdl:input message="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetMovimentazioneByIdSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetMovimentazioneByIdScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetSchedaPerFirma">
    <wsdl:input message="tns:GetSchedaPerFirmaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetSchedaPerFirmaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSchedaPerFirma_faultMsg"/>
```

```
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetRegistrazionePerFirma">
    <wsdl:input message="tns:GetRegistrazionePerFirmaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetRegistrazionePerFirmaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetRegistrazionePerFirma_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="FirmaScheda">
    <wsdl:input message="tns:FirmaSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:FirmaSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:FirmaScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="FirmaRegistrazione">
    <wsdl:input message="tns:FirmaRegistrazioneRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:FirmaRegistrazioneResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:FirmaRegistrazione_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UploadAllegatoScheda">
    <wsdl:input message="tns:UploadAllegatoSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:UploadAllegatoSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:UploadAllegatoScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato">
    <wsdl:input message="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegatoResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale">
    <wsdl:input message="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausaleResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetSchedaFirmataPerUpdate">
    <wsdl:input message="tns:GetSchedaFirmataPerUpdateRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetSchedaFirmataPerUpdateResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetSchedaFirmataPerUpdate_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale">
    <wsdl:input message="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausaleResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica">
```

```
    <wsdl:input message="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModificaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="AnnullaSchedaConCausale">
    <wsdl:input message="tns:AnnullaSchedaConCausaleRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:AnnullaSchedaConCausaleResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:AnnullaSchedaConCausale_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UpdateSchedaFirmata">
    <wsdl:input message="tns:UpdateSchedaFirmataRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:UpdateSchedaFirmataResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:UpdateSchedaFirmata_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UploadEFirmaAllegato">
    <wsdl:input message="tns:UploadEFirmaAllegatoRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:UploadEFirmaAllegatoResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:UploadEFirmaAllegato_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="AnnullaRegistrazioneConCausale">
    <wsdl:input message="tns:AnnullaRegistrazioneConCausaleRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:AnnullaRegistrazioneConCausaleResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:AnnullaRegistrazioneConCausale_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="ModificaRegistrazioneFirmata">
    <wsdl:input message="tns:ModificaRegistrazioneFirmataRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:ModificaRegistrazioneFirmataResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:ModificaRegistrazioneFirmata_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="DeleteAllegatoScheda">
    <wsdl:input message="tns:DeleteAllegatoSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:DeleteAllegatoSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:DeleteAllegatoScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetPdfMovimentazione">
    <wsdl:input message="tns:GetPdfMovimentazioneRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetPdfMovimentazioneResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetPdfMovimentazione_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetPdfRegistrazione">
    <wsdl:input message="tns:GetPdfRegistrazioneRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:GetPdfRegistrazioneResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:GetPdfRegistrazione_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
```

```
  <wsdl:operation name="checkTransazioneScheda">
    <wsdl:input message="tns:checkTransazioneSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:checkTransazioneSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:checkTransazioneScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="checkTransazioneRegistrazione">
    <wsdl:input message="tns:checkTransazioneRegistrazioneRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:checkTransazioneRegistrazioneResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:checkTransazioneRegistrazione_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritte">
    <wsdl:input message="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritteResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:InserisciSedeEdAziendaNonIscritte_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda">
    <wsdl:input message="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAziendaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche">
    <wsdl:input message="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBiancheResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaIdSISMovimentazione">
    <wsdl:input message="tns:RecuperaIdSISMovimentazioneRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaIdSISMovimentazioneResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaIdSISMovimentazione_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA">
    <wsdl:input message="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest"/>
    <wsdl:output message="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA">
    <wsdl:input message="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCARequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCAResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault"
message="tns:RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaCategorieIscrizione">
    <wsdl:input message="tns:RecuperaCategorieIscrizioneRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaCategorieIscrizioneResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaCategorieIscrizione_faultMsg"/>
```

```
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaCodiciCerVeicolo">
    <wsdl:input message="tns:RecuperaCodiciCerVeicoloRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaCodiciCerVeicoloResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaCodiciCerVeicolo_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UploadPercorsoFerroviario">
    <wsdl:input message="tns:UploadPercorsoFerroviarioRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:UploadPercorsoFerroviarioResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:UploadPercorsoFerroviario_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="CheckStatoProcessamentoPercorso">
    <wsdl:input message="tns:CheckStatoProcessamentoPercorsoRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:CheckStatoProcessamentoPercorsoResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:CheckStatoProcessamentoPercorso_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaSedeScheda">
    <wsdl:input message="tns:RecuperaSedeSchedaRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaSedeSchedaResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaSedeScheda_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaDatiPercorsoFerroviario">
    <wsdl:input message="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviarioRequest"/>
    <wsdl:output message="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviarioResponse"/>
    <wsdl:fault name="fault" message="tns:RecuperaDatiPercorsoFerroviario_faultMsg"/>
  </wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="SIS_WSDL" type="tns:SIS_WSDL">
  <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
  <wsdl:operation name="GetElencoCataloghi">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoCataloghi"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneCatalogo">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneCatalogo"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
```

```
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetCatalogo">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetCatalogo"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoRegistrazioniCrono">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoRegistrazioniCrono"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaElencoIdRegistrazioni">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaElencoIdRegistrazioni"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
```

```
  <wsdl:operation name="GetRegistrazioneCrono">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistrazioneCrono"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoCarico">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutRegistrazioneCronoCarico"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutRegistrazioneCronoScarico">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutRegistrazioneCronoScarico"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoCarico">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateRegistrazioneCronoCarico"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
```

```
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UpdateRegistrazioneCronoScarico">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateRegistrazioneCronoScarico"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneAnagraficaAzienda">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneAnagraficaAzienda"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneAnagrafica">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneAnagrafica"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetAzienda">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetAzienda"/>
    <wsdl:input>
```

```
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaVersioniAziendaESedi">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaVersioniAziendaESedi"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetSede">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSede"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaSedeSummary">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSedeSummary"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
```

```
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaSedePartner">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSedePartner"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetRegistroCronologico">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistroCronologico"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaRegistriAssociati">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaRegistriAssociati"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetSediAziendePartner">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSediAziendePartner"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
```

```
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVeicoli">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVeicoli"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetTokens">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetTokens"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoMovimentazioni">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoMovimentazioni"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaElencoIdMovimentazioni">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaElencoIdMovimentazioni"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
```

```
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetMovimentazioneRifiuto">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetMovimentazioneRifiuto"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneMovimentazione">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneMovimentazione"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoSchedeSISTRI"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetElencoSchedeSISTRI_zipped">
```

```
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetElencoSchedeSISTRI_zipped"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetSchedaSISTRI">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSchedaSISTRI"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTRI_Produttore"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTRI_Trasportatore_Destinatario"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
```

```
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="ModificaSchedaSISTRI">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/ModificaSchedaSISTRI"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneSIS">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneSIS"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="DeleteSchedaSISTRI">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteSchedaSISTRI"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="DeleteRegistrazioneCrono">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteRegistrazioneCrono"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
```

```
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetDocsScheda">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetDocsScheda"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetDocsRegistrazione">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetDocsRegistrazione"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="AssociaRegistrazioneScheda">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AssociaRegistrazioneScheda"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneScheda">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneScheda"/>
```

```
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetVersioneRegistrazione">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetVersioneRegistrazione"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RimuoviAssociazioneRegistrazioneScheda"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetMovimentazioneByIdScheda">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetMovimentazioneByIdScheda"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
```

```
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetSchedaPerFirma">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSchedaPerFirma"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetRegistrazionePerFirma">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetRegistrazionePerFirma"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/FirmaScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="FirmaRegistrazione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/FirmaRegistrazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
```

```
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UploadAllegatoScheda">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UploadAllegatoScheda"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSchedaFirmataPerUploadAllegato"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSchedaPerAnnullamentoConCausale"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="GetSchedaFirmataPerUpdate">
```

```
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetSchedaFirmataPerUpdate"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaRegistrazionePerAnnullamentoConCausale"/
>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaRegistrazioneFirmataPerModifica"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="AnnullaSchedaConCausale">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AnnullaSchedaConCausale"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
```

```
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UpdateSchedaFirmata">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UpdateSchedaFirmata"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UploadEFirmaAllegato">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UploadEFirmaAllegato"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="AnnullaRegistrazioneConCausale">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AnnullaRegistrazioneConCausale"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="ModificaRegistrazioneFirmata">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/ModificaRegistrazioneFirmata"/>
    <wsdl:input>
```

```
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="DeleteAllegatoScheda">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/DeleteAllegatoScheda"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetPdfMovimentazione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetPdfMovimentazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
<wsdl:operation name="GetPdfRegistrazione">
  <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/GetPdfRegistrazione"/>
  <wsdl:input>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:input>
  <wsdl:output>
    <soap:body use="literal"/>
  </wsdl:output>
  <wsdl:fault name="fault">
    <soap:fault use="literal" name="fault"/>
  </wsdl:fault>
</wsdl:operation>
```

```
  <wsdl:operation name="checkTransazioneScheda">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/checkTransazioneScheda"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="checkTransazioneRegistrazione">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/checkTransazioneRegistrazione"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="InserisciSedeEdAziendaNonIscritte">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/InserisciSedeEdAziendaNonIscritte"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/AggiungiSedeNonIscrittaAdAzienda"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
```

```
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RichiediCodiciPerMovimentazioniBianche"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaIdSISMovimentazione">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaIdSISMovimentazione"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/PutSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
```

```
  <wsdl:operation name="RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RiconciliaSchedaSISTRI_Produttore_BIANCA"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaCategorieIscrizione">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaCategorieIscrizione"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaCodiciCerVeicolo">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaCodiciCerVeicolo"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="UploadPercorsoFerroviario">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/UploadPercorsoFerroviario"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
```

```
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="CheckStatoProcessamentoPercorso">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/CheckStatoProcessamentoPercorso"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaSedeScheda">
    <soap:operation soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaSedeScheda"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
  <wsdl:operation name="RecuperaDatiPercorsoFerroviario">
    <soap:operation
soapAction="http://www.sistri.it/SIS_WSDL/RecuperaDatiPercorsoFerroviario"/>
    <wsdl:input>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:input>
    <wsdl:output>
      <soap:body use="literal"/>
    </wsdl:output>
    <wsdl:fault name="fault">
      <soap:fault use="literal" name="fault"/>
    </wsdl:fault>
  </wsdl:operation>
 </wsdl:binding>
 <wsdl:service name="SIS">
  <wsdl:port binding="tns:SIS_WSDL" name="SIS_WSDL">
```

```
    <soap:address location="http://127.0.0.1:8080/WS_SIS/services/SIS"/>
   </wsdl:port>
  </wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```